

RIADIACA JEDNOTKA

SPRIEVODCA VÝBEROM

Platforma

Riadiace jednotky na striedavé napätie

ŠTANDARD

Podrobnosti na **strane 100**

Ovládacie jednotky s tlačidlami a otočnými ovládačmi sú samostatné systémy, ktoré ponúkajú funkcie úspory vody a pohodlné ovládanie diaľkovým ovládačom na rýchlejšiu údržbu.

Eco-Logic

Sekcie: 4, 6
strana 101



X-Core™

Sekcie: 2, 4, 6, 8
strana 102



X2™

Sekcie: 4, 6, 8, 14
strana 103



Pro-C™

Sekcie: 4 - 16, 6, 12
strana 104



I-Core™



Sekcie: 6 - 42 konvenčné, 1 - 48 s dvoma vodičmi
strana 105



HYDRAWISE®

Podrobnosti na **strane 108**

Jednotka Hydrawise sa jednoducho konfiguruje, ľahko používa a je vybavená užitočnými funkciami. Vďaka integrovanému monitorovaciemu systému a balíku užitočných nástrojov sú úspora vody, správa komunálnych nehnuteľností na viacerých miestach, komunitných ciest a komerčných projektov oveľa jednoduchšie než kedykoľvek predtým.

HC

Sekcie: 6, 12
strana 110



WAND pre X2

Sekcie: 4, 6, 8, 14
strana 111



HPC

Sekcie: 4 - 16
strana 112



Pro-HC

Sekcie: 6, 12, 24
strana 113



HCC



Sekcie: 8 - 54 konvenčné, 1 - 54 s dvoma vodičmi
strana 114



CENTRALUS™

Podrobnosti na **strane 118**

Rozšírte jednotky ICC2 a ACC2 o platformu Centralus na riadenie zavlažovania vhodnú pre mobilné zariadenia a získajte cloudové ovládanie a monitorovanie.

ICC2



Sekcie: 8 - 54 konvenčné, 1 - 54 s dvoma vodičmi
strana 119



ACC2



Sekcie: 12 - 54 konvenčné, 1 - 225 s dvoma vodičmi
strana 120



ŠTANDARDNÉ RIADIACE JEDNOTKY

Štandardné riadiace jednotky sú samostatné zavlažovacie systémy určené na jednoduchú inštaláciu a programovanie. Ponúkajú lokálne možnosti monitorovania počasia na automatickú úpravu harmonogramu, možnosť modulárnej flexibility sekcií a pohodlné diaľkové ovládanie pre rýchlejšiu údržbu.

POROVNÁVACIA TABUĽKA ŠTANDARDNÝCH RIADIACICH JEDNOTIEK

MODELY RIAD. JEDNOTIEK	MAXIMUM SEKCIÍ	VSTUPY SENZOROV	DVA VODIČE	DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE	PRÍSTUP CEZ WEB
ECO-LOGIC	6	1	Nie	Nie	Nie
X-CORE	8	1	Nie	ROAM, ROAM XL	Nie
X2	14	1	None	ROAM, ROAM XL, Smartfón s Wi-Fi	Hydrawise, Wi-Fi
PRO-C	16	1	Nie	ROAM, ROAM XL	Nie
I-CORE	42, 48 dva vodiče	2 (Clik alebo Flow), 3 (Clik alebo Flow, kovové)	DUAL, 48 sekcií	ROAM, ROAM XL	Nie

ECO-LOGIC

Spolehlivá riadiaca jednotka Eco-Logic je prvou voľbou pre malé rezidenčné oblasti. Ponúka možnosť rozšírenia o doplnky na úsporu vody.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 4 alebo 6 (pevné modely)
- 2 programy po 4 časy spustenia, max. 4 hodiny zavlažovania
- Funkcia QuickCheck™ poskytuje jednoduchú diagnostiku poškodených vodičov v teréne
- Blokovanie zavlažovania až na 7 dní mimo sezóny
- Ochrana proti skratu deteguje poškodené vodiče a vynechá sekciu bez poškodenia systému
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 0,625 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 2 roky

ECO-LOGIC	
Model	Popis
ELC-401i-E	4-sekčná riadiaca jednotka, interiér, nástenný adaptér 230 V
ELC-601i-E	6-sekčná riadiaca jednotka, interiér, nástenný adaptér 230 V




Plastový vnútorný model

Výška: 12,6 cm
Šírka: 12,6 cm
Dĺžka: 3,2 cm

Kompatibilita:



**Senzor
Mini-Clik**
Strana 145



**Senzor
Soil-Clik**
Strana 151



**Senzor
Wind-Clik**
Strana 152

ECO-LOGIC

